

# 小型エンジン発電機 HP シリーズ

どこでも簡単に電気を供給するポータブル発電機

- 手軽に使えるガソリンタイプをラインナップ。
- エンジンオイルが不足すると非常停止させる「オイルアラート」を標準装備しています。
- 大型のタンクを装備して、長時間の連続運転が可能です。



HP900SV



HP1600SV



HP2400SV



HP2600SV



HP2800SV



HP2300C



HP2600C



HP2300

## 小型エンジン発電機HPシリーズ

項目	モデル	防音・インバータ					フレーム・サイクロコンバータ		フレーム	
		HP900SV-A1	HP1600SV-A1	HP2400SV-A1	HP2600SV-A1	HP2800SV-A1	HP2300C-A1	HP2600C-A1	HP2300	5A2/6A2
●発電機		自動式多極界磁回転型							自動式多極界磁型 (AVR付)	
形式										
高波数	Hz	50/60								
電圧	V	単相100								
定格出力	kVA	0.9	1.6	2.4	2.6	2.8	2.3	2.6	2.0	2.3
電流	A	9	16	24	26	28	23	26	20	23
直流出力		12V-8A		12V-10A	12V-8.3A	12V-12A	-	-	-	-
●エンジン										
名称		ホンダGXH50	ホンダGX100	ホンダGX160K1	ホンダGX160K1	ホンダGX200	ホンダGX160K1	ホンダGX200	ホンダGX160K1	
形式		空冷4サイクル単気筒OHV		空冷4サイクル単気筒HC		空冷4サイクル単気筒OHV				
定格出力	kW/min <sup>-1</sup>	1.32/6000	2.55/5000	3.06/3600		3.82/3600	3.06/3600	3.82/3600	2.6/3000	2.3/3600
使用燃料		無鉛レギュラーガソリン								
燃料タンク容量	L	2.1	3.8	12.7	5.9	12.7		9.2	12	
始動方式 (バッテリー)		リコイル				セルフリコイル (12V8A)		リコイル		
●寸法・質量・その他										
全長×全幅×全高	mm	451×242×379	512×290×425	658×482×570	622×379×489	658×482×570	445×402×496		597×435×442	
乾燥質量	kg	13	21	55.9	35.2	61.2	30	31	45.2	
騒音指定		超	超	超	超	超	低	低	-	

●外観および仕様は予告なく変更することがあります。