

軽便バイブレーター

モーターケースにアルミダイカストを採用することで、軽量化及び耐磨耗性の向上を図りました。また、安全性に優れたアース不要の二重絶縁モーターにしました。

MGX



MGX-28
(1.5m)



MGX-23



MGX-28



MGX-32



MGX-38



●本体価格：
 〈0.6m〉 ¥54,000 (税抜)
 〈1.0m〉 ¥57,000 (税抜)
 〈1.5m〉 ¥62,000 (税抜)
 〈2.0m〉 ¥65,000 (税抜)

●本体価格：
 〈0.6m〉 ¥54,000 (税抜)
 〈1.0m〉 ¥57,000 (税抜)
 〈1.5m〉 ¥62,000 (税抜)
 〈2.0m〉 ¥65,000 (税抜)

●本体価格：
 〈0.6m〉 ¥57,000 (税抜)
 〈1.0m〉 ¥61,000 (税抜)
 〈1.5m〉 ¥65,000 (税抜)
 〈2.0m〉 ¥70,000 (税抜)

●本体価格：
 〈0.6m〉 ¥61,000 (税抜)
 〈1.0m〉 ¥65,000 (税抜)
 〈1.5m〉 ¥70,000 (税抜)
 〈2.0m〉 ¥75,000 (税抜)

※ご注文の際は標準0.6m・1.0m・1.5m・2.0m(呼称)にてご用命お願い致します。(C寸法)
 ※2.0mものは納期を頂く場合がありますのでご確認ください。

特長


- ハンドル握り部を分割タイプにし、手が当たる部分に疲労を軽減する防振ラバーを採用しました。
- スイッチのレバー部及びストッパー部に耐磨耗性のカバーを取り付け、コンクリートや水分の浸入を防止しました。
- 石積み、側溝、建築基礎、コンクリート製品の打設に最適です。

前面密閉モーター(MGX/MGZ)



MGX/MGZモーター

MGX/MGZモーターは、モーター後方から空気を取り入れ、特殊な流路を通して内部を冷却して後方に排出します。モルタルのはねやすい前カバーに通風口がないため、モルタルの侵入を防ぎます。



MGX仕様

型式	径(D) (mm)	插幅 (mm)	振動数 Hz(v.p.m)	型電子モーター コード対応
MGX-23	23	1.2	200~258 (12,000~15,500)	250V系 100V系 4.5V系 質量は別記
MGX-28	28	1.8		
MGX-32	32	1.9		
MGX-38	38	2.0		

型式	標準(0.6m)			1m			1.5m			2m			ケーブル長 (mm)	ケーブル径 (mm)
	質量(kg) モーター含む	A寸法 (mm)	B寸法 (mm)	質量(kg) モーター含む	A寸法 (mm)	B寸法 (mm)	質量(kg) モーター含む	A寸法 (mm)	B寸法 (mm)	質量(kg) モーター含む	A寸法 (mm)	B寸法 (mm)		
MGX-23	4.2	780	1,038	4.7	1,180	1,438	5.2	1,680	1,938	5.8	2,180	2,438	8	12
MGX-28	4.6			5.1			5.8			6.5				
MGX-32	4.8			5.3			6.0			6.7				
MGX-38	5.1			5.6			6.3			7.0				

※延長コードの長さについてはP.14を参照ください。