

エンジン溶接機

PGW・PDW シリーズ

屋外で手軽に溶接できるマルチパーパスエンジン溶接機



PGW150SCL



PGW180SCL



PDW310SN2

- 溶け込みがよく、ビードの仕上がりがとてもきれいな安定した溶接性能です。
- 無駄な燃料消費を抑えるオートスローダウンを標準装備しています。
- PDW310SNは溶接電源と交流電源の同時使用が可能ですから、作業効率がアップします。
- モニタ表示やエンジン非常停止装置を標準装備しています。

エンジン溶接機PGW・PDWシリーズ

項目	モデル	超軽量タイプ PGW150SCL	超軽量タイプ PGW180SCL	PDW310SN-B1		PDW310SN2-B1 (二人同時使用)	
●溶接電源							
定格電流	A	140	170	260	280	260	280
溶接電流調整範囲	A	40~150	50~180	35~280	45~310	1,70~280 2,135~150	1,85~310 2,145~160
定格電圧	V	25.6	26.8	30.4	31.2	30.4	31.2
適用溶接棒	mm	2~3.2	2.0~4.0	2~6		1人2.6~6	2人2~4
●交流電源							
周波数	Hz	50/60	50/60	50	60	50	60
定格出力	kVA	2.5	3.0	6.0/9.9	6.0/9.9	6.0/9.9	6.0/9.9
定格電圧	V	100	100	100/200	110/220	100/200	110/220
定格電流	A	25	30	60/28.6	54.6/26.0	60/28.6	54.6/26.0
●エンジン							
名称		ロビンEX27DS(ガソリン)	ロビンEH34DS(ガソリン)	クボタD722		クボタD722	
形式		空冷4サイクル単気筒	空冷4サイクルOHV単気筒	水冷4サイクル3気筒		水冷4サイクル3気筒	
定格出力	kW	5.1	5.5	11.7	14.0	11.7	14.0
定格回転速度	min ⁻¹	3600	3600	3000	3600	3000	3600
エンジンオイル量	L	1.0	1.2	3.8		3.8	
燃料タンク容量	L	12	15	37		37	
バッテリー・数量		32A19L・1ヶ	46B24L・1ヶ	46B24L(S)・1ヶ		46B24L(S)・1ヶ	
●寸法・質量・その他							
全長×全幅×全高	mm	706×494×625	746×494×682	1410×566×760		1410×566×760	
乾燥(運転整備)質量	kg	76(87)	99(109)	333(377)		338(382)	
騒音指定		超	超	超		超	
排ガス指定		-	-	-		第3次	

●[]内は従来単位表示です。●仕様は予告なく変更することがあります。

オイルフリーコンプレッサ

SADR・ENSK 「コン太くん」・「シューくりん」

クリーンエアで清潔マナーを応援します

- 油分を含まないクリーンエアを供給します。
- シューッとひと吹き、ホコリやヨゴレを落とします。
- 頑固なヨゴレに対応した、水噴霧用エアガンも装備しています。
- 運転・停止はボタンを押すだけの簡単操作です。



SADR08P-II
(水噴霧仕様)



ENSK01

エアブロー用オイルフリーコンプレッサ

項目	モデル	SADR08P-II	ENSK01
●コンプレッサ			
形式		オイルフリーレシプロ (自動発砲)	
空気量	L/min	80	48
圧力	MPa	0.69 [7kgf/cm ²]	0.8 [8kgf/cm ²]
エアガン数量		エア用×1、水噴霧兼用×1	
●モータ			
出力	kW	0.75	1.1
電圧	V	単相100/110	単相100
電源		アース端子付差込プラグ	
●本体寸法・質量			
全幅×奥行×全高	mm	720×630×750	600×335×690 (アシスタ含6715)
質量	kg	90	48
●ダストステップ			
全幅×奥行×全高	mm	600×600×312	
質量	kg	13	

●[]内は従来単位表示です。●仕様は予告なく変更することがあります。
※ENSK01製造元：イーエヌシステム株式会社