

MCD-214VDX (136kg)



●本体価格：¥390,000 (税抜)

MCD-216VDXS (158kg)



●本体価格：¥490,000 (税抜)

MCD-218VDXS (159kg)



●本体価格：¥540,000 (税抜)



特長

- 走行レバーが中立の位置でないとエンジンが始動できないセーフティスイッチ付です。
- エンジンの切り忘れおよびエンジンオイルの不足をブザーで知らせます。
- テフロック機構がついているので、切削作業時の直進安定性が良好です。
テフロックをOFFにしますと、機体旋回や切削ライン合わせの時に取り回しが容易に行なえます。
- 足踏み式の駐車ブレーキを装備しています。
- 切削深度調整(上昇・下降時)は、電動シリンダーを採用しましたので、トグルスイッチで操作できます。



MCD-530A (400kg)



●本体価格：¥1,900,000 (税抜)



オプション Option

水タンクセット(10L)
MCD-530A

●本体価格：¥20,000 (税抜)



MCD仕様

型式	機体重量(kg)	寸法(mm)	ブレード寸法(mm) (インチ)	最大切断深さ(mm)	ブレード 軸径(mm)	切削深度 調節機構	走行方式	水タンク 容量(L)	エンジン (最高出力)
MCD-214VDX	136		254(10)~ 356(14)	70~120	27 (1 1/16")	手動 スクジュー式	半自走式 (ハンドル駆動式)	45	スバルEH25-2D 5.9kW(8.0PS) 4サイクル
MCD-216VDXS セルスタート	158	(A) 1,390 (B) 505 (C) 981	254(10)~ 406(16)	70~145					スバルEH30DS 6.8kW(9.0PS) 4サイクル
MCD-218VDXS セルスタート	159		254(10)~ 457(18)	70~170					スバルEH34DS 8.1kW(11.0PS) 4サイクル
MCD-530A セルスタート	400	(A) 2,911 (B) 725 (C) 1,114	305(12)~ 762(30)	85~300	電動 シリンダー式	自走式	ホース 巻取型	スバルEH72DS 17.2kW(23.0PS) 4サイクル	

※全機種ブレードは別売り(P.51)となります。

※MCD-530A カッターには18/26/30インチカバーが付きま。 ※MCD-530A カッターご注文の際は、ブレードカバー(18,26,30用)のサイズをご指示下さい。

※MCD-530A カッターに水タンクセット(10L)をオプションにて取付できます。