

# K 3000 Wet / K 3000 Vac

電動カッター

推奨ブレード(→p.39)

## K 3000 Wet **NEW**

高い安全性を備え、必要最小限の水を噴出する乾式切断も可能<sup>※</sup>な湿式切断の電動カッター。

- GFCI (漏電回路安全装置機能) と SoftStart (ソフトスタート) 装備でさらなる安全性を追求
- DEX システム (防塵抑制システム) で使用水量を抑制

※オプションの粉塵回収装置を装備すれば、乾式切断もできます。



K 3000 Wet	14 インチ (350mm)
モーター電圧 V	100
電流 A	15
無負荷時騒音レベル LwA dB(A)	105
質量 <sup>※</sup> kg (3m ケーブル付)	8.5
切断深度 mm	125
商品コード	P966799501
価格 (税込)	149,100 円

※ ブレードを除く。

### GFCI (漏電回路安全装置機能)

作業者は電気回路の不具合をチェック可能。GFCI はテスト回路とリセット機能の両方があり、テスト機能で正確に動作していることをチェックし、カッター使用前に安全確認ができます。

### SoftStart (ソフトスタート)

スタート時にモーターに緩やかに電流を送り込む機能。これにより、パワーの急激な上昇を防げます。

### DEX システム (防塵抑制システム)

減圧弁と特殊ノズルの採用により、少量の水を安定して供給できます。

## K 3000 Vac **NEW**

室内でも屋外でも使用できる乾式切断の強力電動カッター。

- 真空ユニットを装備し、抜群の埃回収を実現
- ブレードが前方に回転し、被削材の中を効率的に切断
- 使用者への負担は最小限に抑制
- Elgard™ (エルガード) を装備。モーター回転速度を変えることで、オーバーロードの傾向を察知すると、アラーム装置により警告

K 3000 Vac	14 インチ (350mm)
モーター電圧 V	100
電流 A	15
無負荷時騒音レベル LwA dB(A)	105
質量 <sup>※</sup> kg (3m ケーブル付)	7.9
切断深度 mm	119
商品コード	P966716001
価格 (税込)	162,750 円

※ ブレードと Vac アタッチメントを除く。



### Vac アタッチメント (粉塵回収装置)

質量: 1kg  
強力な粉塵回収により、水なしで切断できます。  
※ K 3000 Wet ではオプションです。



### エルガード

最先端の電子制御システムのオーバーロード・プロテクションを装備。