



PDS655S



PDS175S



PDS175S (スキッド)



PDS265S



PDS390S



PDS750S

エンジン コンプレッサ PDSシリーズ (トレーラタイプ)

項目	モデル	PDS175S -4B1	PDS175S -3B1 (スキッドタイプ)	PDS265S -4C3	PDS390S -4C1	PDS655S -4C1	PDS750S -4B1
●コンプレッサ							
形式		スクロ回転形1段圧縮油冷式					
空気量	m ³ /min	5.0	5.0	7.5	11.0	18.5	21.2
吐出圧力	MPa (kgf/cm ²)	0.7 [7.1]		0.69 [7.0]		0.7 [7.1]	
潤滑油量	L	16	16	30	50	97	80
サービスエアバルブサイズ・数量		20A・3ヶ	20A・3ヶ	20A・4ヶ 50A・1ヶ	20A・4ヶ 50A・1ヶ (CAP)	20A・2ヶ 50A・1ヶ	20A・2ヶ 50A・1ヶ
●ディーゼルエンジン							
名称		いすゞDD-4LE2	いすゞDD-4LE2	ヤンマーKDP-4TNV98T	いすゞCI-4JJ1X	いすゞAI-4HK1X	日野J08C-UT
形式		水冷4サイクル 4気筒直列式	水冷4サイクル 4気筒直列式	水冷4サイクル 4気筒直列式過給機付	水冷4サイクル4気筒直列式 過給機冷却水ポンプ付	水冷4サイクル4気筒直列式 過給機冷却水ポンプ付	水冷4サイクル 8気筒直列式過給機付
定格出力	kW/min ⁻¹	37.9/3000	37.9/3000	61.2/2500	84.4/2200	118.6/2000	144.5/2100
エンジンオイル量	L	8.5	8.5	11	15	20.5	23
燃料タンク容量	L	90	90	115	180	294	310
バッテリー・数量		80D26R-MF・1ヶ	80D26R-MF・1ヶ	95D31R・1ヶ	80D26R・2ヶ	130F51L・2ヶ	115F51・2ヶ
●寸法・質量・その他							
全長×全幅×全高	mm	2740×1455×1360	1850×1130×1200	2400×1570×1650	3065×1415×1870	3690×1680×2120	3650×1685×2070
乾燥(運転整備)質量	kg	805(915)	740(840)	1310(1450)	1900(2110)	2920(3290)	2950(3300)
タイヤサイズ・数量		145R12 6PR・2輪	—	145R12 8PR・2輪	175R13 8PR・4輪	175R13 8PR・4輪	175R13 8PR・4輪
騒音指定		超	超	超	超	低	低
排ガス指定		—	—	—	第3次	—	—

※PDS265S～750Sの全長はドローバを立てた状態の値です。●PDS655S/750Sにはエアチェック10Aが1ヶ標準装備しています。

●[]内は従来単位表示です。●仕様は予告なく変更することがあります。