

# 高所作業車 ENCL・ENTL シリーズ

## 使いやすい高所作業車

- 屋外保管OK。
- 一点吊り[特許出願中]で積み降しがらくらく行なえます。
- 軽量・コンパクト設計で狭い場所へもスイスイ。
- メンテナンスもらくらく行える。



ENCL045



ENCL061



ENTL045



ENTL061



ENTL080



ENTL099

※ENTLのボットホールプロテクタはオプションです。

### 高所作業車

項目	モデル	ENTL040	ENTL045	ENTL061 -2	ENTL080 -2	ENTL099 -2	ENCL040	ENCL045	ENCL061	ENCL068
●作業床										
最大地上高	m	4.0	4.5	6.1	8.0	9.9	4.0	4.5	6.1	6.8
最大積載量	kg	250 [220]	230 [200]	250	250	320	250 [220]	230 [200]	250	250
●昇降装置										
形式		垂直昇降(シザース)型								
●走行装置										
形式		ホイール				クローラ				
最小旋回半径	mm	1350		1520	1960	2200	700(その場旋回)		1350(その場旋回)	
●電源										
入力電源	V	単相AC100								
バッテリー電圧	V	DC24								
バッテリー容量	Ah	100		200			100		200	
バッテリー		EB100×2個		EB100×4個			EB100×2個		EB100×4個	
●車両諸元										
全長×全幅×全高	mm	1280×750×1820		1750×750×1960	2300×810×2120	2300×1300×2245	1280×780×1840		1920×990×2070	
機体質量	kg	550 [630]	590 [670]	1180	2030	2300	600 [650]	640 [700]	1150 [1270]	1250 [1330]

●ENTL040/045、ENCL040/045/061/068の[ ]内は、スライド式拡張デッキ仕様(製造時対応オプション)の数値です。●仕様は予告なく変更することがあります。  
※製造元：イーエヌシステム株式会社

# 高所作業台 ENHL

## 1人でらくらく移動

- 特別教育、特定自主検査不要です。
- 安定性にすぐれたシザース型です。
- 作業床の昇降は電動式です。
- 一点吊り[特許出願中]で積み降しがらくらく行なえます。

### 高所作業台

項目	モデル	ENHL046
●作業床		
最大地上高	m	4.6
最大積載量	kg	150
●昇降装置		
形式		垂直昇降(シザース)型
●電源		
入力電源	V	単相AC100
バッテリー電圧	V	DC24
バッテリー容量	Ah	50
バッテリー		EB50×2個
●車両諸元		
全長×全幅×全高	mm	1350×740×1920
機体質量	kg	460

●仕様は予告なく変更することがあります。  
※製造元：イーエヌシステム株式会社



ENHL046