

超小旋回ミニバックホー AX-UR

狭い場所でも楽々作業ができるミニバックホー

- 超小旋回できますから狭所作業で威力を発揮します。
- 側溝掘や深堀が得意なミニバックホーです。
- 後方を気にせずに作業できます。
- 管工事や下水工事等で真価を発揮します。



AX20UR-5



AX30UR-6



AX40UR-6

超小旋回ミニバックホーAX-URシリーズ

項目	モデル	AX20UR-5	AX30UR-6		AX40UR-6	
●仕様概略						
ルーフ形式		キャノピ	キャノピ	キャブ	キャノピ	キャブ
クローラ形式		ゴム	ゴム		ゴム	
●質量・容量						
機械質量	kg	1990	2990	3130	3600	3740
標準バケット容量	m ³	0.066 (0.05)	0.09 (0.08)		0.11 (0.10)	
標準バケット幅	mm	450	500		600	
●ディーゼルエンジン						
名称		シバウラS773L-C	ヤンマーEDM-3TNV88		ヤンマーEDM-3TNV88	
形式		水冷4サイクル3気筒満流室式	水冷4サイクル3気筒直噴式		水冷4サイクル3気筒直噴式	
定格出力	kW/min ⁻¹	14/2200	19.7/2200		22.3/2500	
燃料タンク容量	L	25	40		40	
●作業範囲						
最大掘削深さ	mm	2250	2860		3240	
最大垂直掘削深さ	mm	1950	2310		2750	
最大掘削高さ	mm	4550	5160		5650	
最大ダンプ高さ	mm	3300	3720		4220	
最大掘削半径	mm	3860	4370		4860	
最小旋回半径(前方/後方)	mm	725/725	895/775		925/870	
走行速度(高速/低速)	km/h	4.6/2.6	4.5/2.6		4.4/2.6	
●輸送時寸法・その他						
全長×全幅×全高	mm	3670×1450×2270	4080 ×1550 ×2510	4080 ×1550 ×2540	4390 ×1740 ×2510	4390 ×1740 ×2540
騒音指定		超	超		超	
排ガス指定		第3次	オフロード			

●標準バケット容量は新JIS表示です。()内は旧JIS表示です。●[]内は従来単位表示です。●仕様は予告なく変更することがあります。