

## フルハーネス



### ST#551-SK-H

- しなやかさ、軽さ、強度を兼ね備えた高品質ベルトを採用
- 着脱とサイズ調整が簡単なバックルを各部に採用
- ベルトカラー2色(ハーネスブルー/ハーネスグレー)
- 製品質量1,775g
- ランヤードはST#558-H

胴ベルトのタイプが選べ、必要に応じて着脱可能



軽量バックルタイプ  
ST#551-SK



ワンタッチバックルタイプ  
ST#551-OT



胴ベルトなしタイプ  
ST#551-N



2点掛けタイプ  
ST#551-SK-HW

## ハーネス用ランヤード



### スーパーランヤード

ST#558-H ●優れた衝撃吸収性のある高伸度ロープ使用



### 巻取式ランヤード

ST#558-SQ ●ショックアブソーバー付き



### 帯ランヤード

ST#558-S ●ショックアブソーバー付き



### ハーネス用補助ロープ

ST#558-HW ●スーパーランヤード L:1100mm



### 手元リングロープ

ST#558-X

●セルフロックのフックを手元で掛けるためのロープ

## U字吊(電工用)



### SW-20F

- 電気工事に最適
- U字・1本吊り共用型。ロープ伸縮調節器付き
- No.20Fフック/ベルト幅78mm/総質量1770g/ナイロンロープ/ベルトカラー1色

## メタルフォーム



### ST#516-SB-MF

- メタルフォーム作業用に作られた特殊フック付き
- 508Mフック/S&Sバックル/ベルト幅50mm/総質量950g/ハフ打ちロープ/ベルトカラー2色

## 法面用



### ST#527-DR

- 傾斜面や足場の不安定な場所の作業に
- 採石や、モルタル吹付、緑化工事などに最適
- 63ロリップ(R221型)小綱付き
- 尻ベルトが幅広いテラックスタイプ



### ST#527-R

- 傾斜面や足場の不安定な場所の作業に
- 採石や、モルタル吹付、緑化工事などに最適
- 63ロリップ(R221型)小綱付き

## セルフロック



### ST#540

- 行動範囲の広い命綱式の坠落防止器具
- 自動ロック機能、巻取機能付き
- 耐久性に優れ、安心な金属製ワイヤー使用
- 工場、屋根上作業等の高所作業、タンク、マンホール内の垂直はしごの昇降に最適

| 品名        | 引き出し長さ |
|-----------|--------|
| ST#540-7  | 7m     |
| ST#540-10 | 10m    |
| ST#540-17 | 17m    |
| ST#540-25 | 25m    |
| ST#540-30 | 30m    |
| ST#540-35 | 35m    |

## SS21ロリップ

- ロープ様子の昇降時、親綱に装着
- 定位作業には使えません
- 手を使わずに昇降可能
- 適用親綱:16~18mmφ



## ロリップ63型

- R221型
- 昇降移動の安全確保に
- 昇りはフリー、降りる時はにぎって移動
- 定位作業に使えます
- 適用親綱:16~18mmφ



## S-スライド

- ロープ様子の昇降時、親綱に装着
- 定位作業には使えません
- 手を使わずに昇降可能
- 適用親綱:16~18mmφ



## マイブロック

- 小型・軽量タイプ
- 質量1,450g
- ベルト状帯ロープを使用することで、巻取り不良がなく、周囲のものをキズつけません
- 引き出し長さ4mのMM-4Hもあります



| 品名    | 引き出し長さ |
|-------|--------|
| MY-6H | 6m     |