

NEW!

29 kg

1人でも単に積み降ろしできる軽量設計。

GE-2500-IV2



合計25Aまで



54 kg

最大約20時間の連続運転が可能。

GE-2500SS-IV



合計25Aまで



NEW!

68 kg

大径ホイールで取り回しラクラク。

GE-2800SS-IV2



合計28Aまで



91 kg

ガソリンエンジンながら単相200V発電できます。

GE-5500SS-IV



100V専用 100V/200V併用 合計55Aまで



型式	相数	周波数 (Hz)	出力 (kVA)	電圧 (V)	電流 (A)	力率	エンジン			寸法 全長×全幅×全高 (mm)	乾燥質量 乾燥質量 (kg)	騒音 騒音指定
							名称	定格出力 (kW/min ⁻¹)	燃料			
※ GE-900SS-IV	単相 (2線式)	50 60	0.9	100	9	1.0	ヤマハ MZ50	—	ガソリン	450×240×380	12.7	超
※ GE-1400SS-IV			1.35		13.5		ロビン EH09	—		490×295×445	20.5	超
※ GE-1600SS-IV			1.6		16		ヤマハ MZ80V-20I	—		490×280×455	20	超
※ GE-2000SS-IV			2.0		20		ヤマハ MZ175	—		527×419×461	32	超
GE-2500-IV			2.5		25		ロビン EX17	—		487×432×475	37	低
GE-2500-IV2			2.5		25		ヤマハ MZ175	—		487×395×425	29	低
GE-2800-IV			2.8		28		ロビン EX21	—		487×432×475	38	低
GE-2800SS-IV2			2.8		28		ヤマハ MZ175	—		680×445×555	68	超
※ GE-2500SS-IV			2.5		25		ロビン EX17	—		537×482×583	54	超
※ GE-2800SS-IV			2.8		28		ロビン EX21	—		537×482×583	59	超
※ GE-3800SS-IV			3.8		38		ロビン EX27	—		580×527×618	74	超
※ GE-5500SS-IV	単相 (3線式)	5.5	100 /200	55 /27.5	—	ヤマハ MZ360V-60I	—	ガソリン	780×616×692	91	低	

47 kg

現場仕事の定番！
優れた発電性能と耐久性。

50Hz機 60Hz機
GA-2605U2/GA-2606U2



合計22/26Aまで



75 kg

eモード搭載で低騒音&低燃費！
オールスチール製の頑丈なボディ。

GA-2800ES-IV



合計28Aまで



型式	相数	周波数 (Hz)	出力 (kVA)	電圧 (V)	電流 (A)	力率	エンジン			寸法 全長×全幅×全高 (mm)	乾燥質量 乾燥質量 (kg)	騒音 騒音指定		
							名称	定格出力 (kW/min ⁻¹)	燃料					
○ GA-2605U2/2606U2	単相 (2線式)	50 60	2.2	100	22	1.0	ロビン EX17D	2.6/3000 2.9/3600	ガソリン	510×410×465	47 [55]	—		
○ GA-3705U/3706U			3.3		33		ロビン EX27D	4.4/3000 5.1/3600					595×470×515	68 [83]
※ GA-2800ES-IV			2.8		28		ロビンEX21DS	3.7/3600						

※印は防音型です。○印は50Hz・60Hz専用機です。騒音指定・超・超超低騒音型指定機・低・低騒音型指定機
各機種仕様につきましては、標準のみ記載しております。オプションにつきましては個別のカatalogをご覧ください。