

超低騒音型

ディーゼルエンジン溶接機 DAW/TLWシリーズ

- インバータ発電機搭載!(DAWシリーズ)
- 最良のアーケ特性とクラス最大の交流電源を搭載(TLW-230LS)
- 無段階eモード搭載で低燃費を実現(DAW-300LS)

180Aクラス



DAW-180SS



3次精ガス
対応



TLW-230LS



300Aクラス



DAW-300LS



型 式	溶 接			交 流 電 源			ディーゼルエンジン			寸 法		総重量 (kg)	騒音 指定	排ガス 指定
	電流範囲 (A)	適用棒 (mm)	使用率 (%)	周波数 (Hz)	出力 (kVA)	電 圧 (V)	名 称	定格出力 (kW/min ⁻¹)	全長×全幅×全高 (mm)					
※○DAW-180SS	30~180	2.0~4.0	50	50 60	単相 3.0	100	クボタ Z402	7.28/3600	990×590×750	181 [199]	超	—		
※○DAW-300LS	30~300	2.0~6.0	50											
※○DAW-500SS △	40~500	2.0~8.0	60											
※○TLW-230LS	50~230	2.6~5.0	50										単相 5.0 5.5	100 110

△印は受注生産です。納期等は予め当社にご確認ください。

超低騒音型

ディーゼルエンジン溶接機 DLWシリーズ

- 高品質な溶接を実現するアーケフォーストリマを装備。
- 発電機としても秀逸、商用電源並みの安定した電源を供給。
- 「垂下特性」「定電流特性」切替スイッチを装備。(DLW-300LSWを除く)

- 使用率100%
- 業界最小級!!全幅560mmのスリムボディ

- アークフォーストリマ装備
- カタログ値どおりの安定した溶接出力を実現

- 使用率100%
- 溶接出力パワーアップ!

300Aクラス



DLW-300LS



300Aクラス



DLW-300LSW



NEW!

400Aクラス



DLW-400LSW



型 式	溶 接			交 流 電 源			ディーゼルエンジン			寸 法		総重量 (kg)	騒音 指定	排ガス 指定
	電流範囲 (A)	適用棒 (mm)	使用率 (%)	周波数 (Hz)	出力 (kVA)	電 圧 (V)	名 称	定格出力 (kW/min ⁻¹)	全長×全幅×全高 (mm)					
※○DLW-300LS	30~300	2.0~6.0	100	50 60	単相 8.3/9.1 三相 10.4/11.4	100	ヤンマー 3-3TNM68G	12.5/3000 15.0/3600	1410×560×770	379 [419]	超	超		
※○DLW-300LSW	1人 60~300 2人 30~150	2.0~6.0 2.0~3.2	50		単相 8.0 三相 9.9	110 200	クボタ D905-K3A	14.7/3000 17.3/3600	1410×680×770	405 [449]	超	超		
※○DLW-400LSW	1人 60~400 2人 30~200	2.0~8.0 2.0~4.0	100		単相 9.0/9.9 三相 15.0	220	クボタ D1105-K3B	17.8/3000 20.7/3600	1520×700×770	471 [521]	超	超		