

DBD-25L

Portable Bender

持ち運び自在だから、現場で手軽にD25の鉄筋を加工。



価格 ¥360,000

■DBD-25Lローラー組み合わせ表

鉄筋径	センター側		部品番号	ベンディング側		部品番号	同時曲げ加工本数
	刻印	直径(mm)		刻印	直径(mm)		
D10	軸を使用	35	—	3	139	18L540370A	4
D13	軸を使用	35	—	3	139	18L540370A	3
D16	6	48	18L5404000	4	119	18L540380A	2
D19	2	70	18L5403800	5	85	18L540390A	2
D22	2	70	18L5403800	5	85	18L540390A	1
D25	5	85	18L540390A	1	68	18L540350A	1

曲げ速度 180度/分 7秒
曲げ角度 0°-180°
曲げR 17.5-44R
曲げ可能径 SD345 D10-D25
電源・電流 単相 100V 5A (1710W)

本体寸法 L:490 W:320 H:415mm
質量 61.0kg (コード含む)
非常停止スイッチ
小R ローラー
スタンド セット

フット
スイッチ

■付属品：工具セット・ローラーセット・アースロッド棒

■オプション

・小Rローラーφ10：18L5304601
φ13：18L5304701
φ16：18L5304801

・スタンドセット：18L504500
・フットスイッチ：18DL401190

■質量わずか61kg。小型軽量・ハイパワーを実現しました。

■角度設定はダイヤル式で設定可能です。

■非常停止スイッチが付いて万一の時も安心です。



同時曲げ加工も可能です。



ダイヤル式で曲げ角度(0度-180度)の設定が簡単にできます。

DBD-25H

Heavy-Duty Bender

新設計のギアを搭載し、高強度鉄筋にも対応可能な最新鉄筋ベンダー。

SD390鉄筋
対応

オプション
SD490対応



価格 ¥498,000

曲げ速度 180度/分 7秒
曲げ角度 0°-180°
曲げR 17.5-44R
曲げ可能径 SD490 D10-D25
電源・電流 単相 100V 16A (11430W)

本体寸法 L:590 W:320 H:415mm
質量 95.5kg (コード含む)
非常停止スイッチ
小R ローラー
スタンド セット

ローラー
セット
SD490対応

フット
スイッチ

■付属品：工具セット・ローラーセット・アースロッド棒

■オプション

・小Rローラーφ10：18R5401
φ13：18R5402
φ16：18R5411

・スタンドセット：18R20636005
・フットスイッチ：18R5130
・ローラーセット(SD490用)

■最大でSD490・D25までの鉄筋を加工可能です。

■過酷な環境でも使用できるプロ仕様です。

■非常停止スイッチが付いて、万一の誤作動時にも安心です。



■SD490対応ローラーセット(オプション)

SD490鉄筋の曲げ加工が可能になります。

■DBD-25Hローラー組み合わせ表

鉄筋径	センター側		部品番号	ベンディング側		部品番号	同時曲げ加工本数
	刻印	直径(mm)		刻印	直径(mm)		
D10	軸を使用	40	—	9	183	18R421290A	4
D13	1	50	18R5140	9	183	18R421290A	3
D16	2	70	18R5142	8	166	18R420980A	2
D19	3	79	18R5143A	6	132	18R421270A	2
D22	3	79	18R5143A	6	132	18R421270A	1
D25	4	96	18R5144A	5	114	18R420710A	1