

AUTO TOOLS

整備用エアツール

IMPACT
WRENCH
1/2"

インパクトレンチ 1/2"

●乗用車・小型トラックタイヤ脱着に最適。そのほか、機械の整備作業に幅広くご使用いただけます。



MI-16M
超軽量タイプ

MI-17

CP-734H

【仕様】

型 式	差込角 in(mm)	能力(ボルト径) (mm)	最大トルク (N·m)	質 量 (kg)	全 長 (mm)	無負荷回転数 (rpm)	無負荷時空気消費量 (ml/min)	負荷時空気消費量 (ml/min)	エアインレット (PT)	ホース内径 (mm)(in)
MI-16M	1/2(12.7)	16	330	1.5	170	7,200	0.6	0.4	1/4	8.5
MI-17	1/2(12.7)	16	540	2.4	175	8,500	0.74	0.5	1/4	8.5(3/8)
CP-734H	1/2(12.7)	16	460	2.3	194	7,500	0.8	0.4	1/4	9.5(3/8)

*空気圧は、使用空気圧0.50MPa(5.0kgf/cm²)時の数値。

IMPACT
WRENCH
3/4"

インパクトレンチ 3/4"

●建設機械整備、中型トラック(2t~4t)のタイヤ脱着など幅広くご使用いただけます。



MI-20PG
強力タイプ

CP-772H

MI-2500GL

【仕様】

型 式	差込角 in(mm)	能力(ボルト径) (mm)	最大トルク (N·m)	質 量 (kg)	全 長 (mm)	無負荷回転数 (rpm)	無負荷時空気消費量 (ml/min)	負荷時空気消費量 (ml/min)	エアインレット (PT)	ホース内径 (mm)(in)
MI-20PG	3/4(19.0)	22	980	3.9	220	5,000	1.1	0.7	3/8	9.5(3/8)
CP-772H	3/4(19.0)	22	950	4.8	244	5,000	1.3	0.65	3/8	9.5(3/8)
MI-2500GL	3/4(19.0)	25	1,270	8.9	460	5,300	1.2	0.7	3/8	12.7(1/2)

*空気圧は、使用空気圧0.50MPa(5.0kgf/cm²)時の数値。

IMPACT
WRENCH
1"

インパクトレンチ 1"

●パワーショベルなど建設機械の分解組立・整備作業。大型トラック(4t~10t)のタイヤ脱着作業など幅広くご使用いただけます。



MI-3800P
軽量タイプ

MI-3800GL
超軽量タイプ

MI-42GL
超軽量タイプ

【仕様】

型 式	差込角 in(mm)	能力(ボルト径) (mm)	最大トルク (N·m)	質 量 (kg)	全 長 (mm)	無負荷回転数 (rpm)	無負荷時空気消費量 (ml/min)	負荷時空気消費量 (ml/min)	エアインレット (PT)	ホース内径 (mm)(in)
MI-3800P	1(25.4)	38	1,960	9.5	276	4,700	1.6	1	1/2	12.7(1/2)
MI-3800GL	1(25.4)	38	1,960	10	604	4,700	1.8	1	1/2	12.7(1/2)
MI-42GL	1(25.4)	42	2,550	10.9	519	3,900	1.9	1	1/2	12.7(1/2)

*空気圧は、使用空気圧0.50MPa(5.0kgf/cm²)時の数値。