

ドリルビット 25mm 六角軸



PR-25B
¥75,000
14.5mm ビット付

418 253

ドリルビット 35mm 六角軸



DH 35
¥78,000

393 234

(ビット別売)

ドリルビット 38mm 六角軸



PR-38E
¥80,000
(E) ¥80,500
3P ポッキングプラグ付

418 253

(ビット別売)

ドリルビット 38mm 六角軸



DH 38SS
¥73,000

430 247

(ビット別売)

ドリルビット 40mm 六角軸



DH 40SE
¥82,400

452 239

(ビット別売)

ドリルビット 40mm 六角軸



DH 40SR*
¥81,400

435 255

(ビット別売) *在庫僅少品

ドリルビット 40mm 六角軸



DH 42
¥86,700

420 258

(ビット別売)

ドリルビット 45mm 六角軸



DH 45SA
¥100,000

478 293

(ビット別売)

ドリルビット 40mm 六角軸

FHB e

452 239

(ビット別売)

ドリルビット 45mm 六角軸

FHB e

452 239

(ビット別売)

※1: 2014年12月現在、国内電動工具メーカーにおいて(当社調べ)(40mmクラス電気ハンマドリル) ※2: DH 40SEと当社従来品DH 40SRとの比較。(ドリル径φ16~40mmのコンクリートへの穴あけ時の平均値、条件によって異なります)

形名	能力 mm	電源 V	消費電力 W	回転数 min ⁻¹ [回/分]	全負荷打撃数 min ⁻¹ [打撃/分]	質量 kg	コード m	標準付属品
PR-25B	ドリルビット: 25 コアビット: 64	100 ● 200	1,050	750	3,000	7.3	3心・5	ケース、サイドハンドル、油さし、 テーパシャングアダプタ(No.1)、ドリルビット (14.5mm)、コッタ、スパナ(口幅23mm)
DH 35	ドリルビット: 35 コアビット: 105	100	1,050	670	3,000	5.4	2心・5	ケース、サイドハンドル、ストップ
PR-38E	ドリルビット: 38 コアビット: 105	100 ● 200	1,050	400	3,000	7.5	3心・5	ケース、サイドハンドル、油さし、 スパナ(口幅23mm)
PR-38E (E)		100						
DH 38SS	ドリルビット: 38 コアビット: 105	100	1,050	620	2,800	6.4	2心・5	プラスチックケース、サイドハンドル、 ストップ
DH 40SE	ドリルビット: 40 コアビット: 120	100	1,150	0~250 0~330 0~410 0~500	0~1,430 0~1,900 0~2,370 0~2,850	7.4	2心・5	サイドハンドル、ストップ、 ハンマグリースA、ケース
DH 40SR	ドリルビット: 40 コアビット: 120	100	1,100	510	2,800	6.5	2心・5	プラスチックケース、サイドハンドル、 ストップ、ハンマグリースA
DH 42	ドリルビット: 40 コアビット: 120	100	1,140	370	3,100	8.0	3心・5	ケース、サイドハンドル、油さし、 スパナ(口幅23mm)
DH 45SA	ドリルビット: 45 コアビット: 120	100	1,300	300	2,500	9.8	2心・5	プラスチックケース、サイドハンドル、 ストップ、ハンマグリースA、ダストキャップ

●印の単相200V品→在庫機種(即納)又は注文生産機種(納期約3か月)
●電子制御マーク品をエンジン発電機でご利用の際はインバータ式エンジン発電機をご利用ください。それ以外の発電機では電子回路が損傷する恐れがあります。
ただし、ブラシレスモーター搭載製品はインバータ制御のないエンジン発電機でも使用可能です。

質量 4.8kg 打撃エネルギー 7.5J 六角軸 17mm



H 41SA
¥56,100
(N) ¥50,000
本体のみ、サイドハンドル・ケースなし

386 210

別売部品
■ シリンダケースカバー
コードNo.310132 ¥1,700
(シリンダケースの断熱用)

質量 5.9kg 打撃エネルギー 12.5J 六角軸 17mm



H 45SR
¥61,100
(N) ¥55,700
本体のみ、サイドハンドル・ケースなし

454 230

別売部品
■ シリンダケースカバー
コードNo.323131 ¥2,300
(シリンダケースの断熱用)

質量 8.8kg 打撃エネルギー 14J 六角軸 21mm



H 50SA
¥76,500

510 240

質量 15kg 打撃エネルギー 39.5J 六角軸 30mm



PH-65A
¥128,000

642 220

質量 16.5kg 打撃エネルギー 42J 六角軸 30mm



H 65SB2
¥138,000

726 246

質量 18kg 打撃エネルギー 42J 六角軸 30mm



H 70SA
¥159,000

625 554

質量 32kg 打撃エネルギー 70J 六角軸 28.5mm H90SG専用



H 90SG
¥226,000

860 625

質量 30kg 打撃エネルギー 60J 六角軸 30mm



H 90*
¥222,000

761 571

*在庫僅少品

質量 483kg 打撃エネルギー 70J 六角軸 28.5mm H90SG専用



H 90SG
¥226,000

860 625

質量 30kg 打撃エネルギー 60J 六角軸 30mm



H 90*
¥222,000

761 571

*在庫僅少品

形名	30分のはつり量	打撃エネルギー J	電源 V	電流 A	消費電力 W	全負荷打撃数 min ⁻¹ [打撃/分]	質量 kg	コード m	標準付属品	(N)仕様: 本体のみの販売で標準付属品(ケース・サイドハンドル等)は付属していません。
H 41SA	65kg	7.5	100	11.0	1,050	3,000	4.8	2心・5	ケース、サイドハンドル、ブルポイント(280mm)	
H 45SR	85kg	12.5	100	11.0	1,050	3,000	5.9	2心・5	プラスチックケース、サイドハンドル、 ブルポイント(280mm)、ダストカバー、フロントキャップ(丸)	
H 50SA	150kg	14	100	12.0	1,140	1,800	8.8	3心・5	ケース、サイドハンドル、ブルポイント(320mm)、 六角棒スパナ	
PH-65A	200kg	39.5	100	13.0	1,240	1,400	15	3心・5	ケース、油さし、ブルポイント(410mm)、 スパナ(口幅23mm)	
H 65SB2	224kg	42	100	13.0	1,240	1,400	16.5	2心・5	ケース、ブルポイント(410mm)	
H 70SA	224kg	42	100	13.0	1,240	1,400	18	2心・5	ブルポイント(410mm)	
H 90SG	483kg	70	100	15.0	1,430	1,000	32	2心・5	ブルポイント(410mm)、六角棒スパナ	
H 90	350kg	60	100	15.0	1,430	850	30	3心・5	ブルポイント(325mm)	

※はつり量は作業者、コンクリートの強度などの条件によりバラツキがあるので参考値(コンクリート圧縮強度250kg/cm²の時)を示します。
J(ジュール): ストライカの質量と速度によって表される打撃エネルギー