

エンジン式高圧洗浄機 オートストップ機能付タイプ

SUPERACE® WASHER

SER-1230i



JQA-QM8678
JQA-EM6191
本社・工場
サービス工場

業界初!オートエンジンストップ機能付きタイプ。



魅力3 高耐久仕様

ラインストレーナ・濁水停止機能・オイルアラート停止機能を搭載。更にバキュームシールを採用した高圧ポンプで高耐久を実現。

仕様	
型式名	SER-1230i
コードNO	0393C0
圧力MPa(kgf/cm ²)	30.0(305.9)
水量(L/min)	12.0
回転数(min ⁻¹)	1560
名称	iGX390
総排気量(cc)	389
定格出力	6.8kW(9.2PS)/3450min ⁻¹
最大出力	8.7kW(11.8PS)/3600min ⁻¹
始動方式	セルモータ式(リコイルスタータ付)
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン
燃料タンク容量(L)	6.1
寸法 長さ×幅×高さ(mm)	705×692×665
質量(kg)	98.5

標準付属品	
ガン	噴射ガンASY 35MPa 1/8-高圧クイック84*
ノズル	噴口直射 1/8 MCP31S303W
高圧ホース	高圧ホースASY BH 3/8×20m 35MPaクイック*
吸水ホース	吸水ホースASY 3/4×3m ストレーナ無*
吸水ストレーナ	ストレーナ三層構造 3/4 φ100×85 100メッシュ
余水ホース	余水ホースASY 3/8×3m テトロンφ10*
その他	防災面 リケンFH2C
その他	ニトリル手袋 L PPM-6630

魅力1 高性能エンジン搭載

知能化を追求した独自の汎用エンジン HONDA製iGX390を搭載。様々な機能を搭載し、低燃費かつ低排出ガス・低騒音を同時に実現しました。



魅力2 電子ガバナーター & オートストップ機能搭載

エンジン負荷に応じ自動的に回転数を最適に調整し低騒音・低燃費を実現。更に作業中にガンOFF状態が30秒以上継続した場合エンジンを自動停止させます。

更に多彩な安全機能を搭載!!

- ・スロースタート機能
ガンON時にエンジン回転数をゆっくりと上昇させ、急なガンの反動を防ぎます。
- ・フェールセーフ機能
エンジンに異常負荷がかかった場合に自動的にエンジンを停止します。
- ・安全弁搭載
高圧ポンプに安全弁を搭載し、異常圧による事故を未然に防ぎます。



導入事例



■仮設資材の洗浄



■型枠合板の洗浄

エンジン式防音型高圧洗浄機 オートストップ機能付タイプ

SUPERACE® WASHER

SEV-1230SSi



JQA-QM8678
JQA-EM6191
本社・工場
サービス工場

高性能エンジン搭載
30MPaの超高圧+防音仕様登場!

NEW!
防音+
オート
ストップ

市街地での作業に最適!

高い防音性に加え、エンジンストップ機能により動作音を極限まで低減しました。市街地や深夜作業等、騒音を気にする現場に最適な機種です。



魅力1 高耐久 & 防音仕様

濁水停止機能・オイルアラート停止機能を搭載。更にバキュームシールを採用した高圧ポンプで高耐久に。加えてコンパクトでありながらも防音仕様を実現しました。

魅力2 高性能エンジン搭載

知能化を追求した独自の汎用エンジン HONDA製iGX390を搭載。様々な機能を搭載し、低燃費かつ低排出ガス・低騒音を同時に実現しました。



魅力3 電子ガバナーター & オートストップ機能搭載

エンジン負荷に応じ自動的に回転数を最適に調整し低騒音・低燃費を実現。更に作業中にガンOFF状態が30秒以上継続した場合エンジンを自動停止させます。

更に多彩な安全機能を搭載!!

- ・スロースタート機能
ガンON時にエンジン回転数をゆっくりと上昇させ、急なガンの反動を防ぎます。
- ・フェールセーフ機能
エンジンに異常負荷がかかった場合に自動的にエンジンを停止します。
- ・安全弁搭載
高圧ポンプに安全弁を搭載し、異常圧による事故を未然に防ぎます。

大型メンテナンスパネル

メンテナンス効率の高い大型開口部を設けました。



仕様

仕様	
型式名	SEV-1230SSi
コードNo.	0390F3
圧力MPa(kgf/cm ²)	30.0(306)
水量(L/min)	12.0
回転数(min ⁻¹)	1560
名称	iGX390
総排気量(cc)	389
定格出力kW(PS)/min	6.8(9.2)/3450
最大出力kW(PS)/min	8.7(11.8)/3600
始動方式	セルモータ式(リコイルスタータ付)
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン
燃料タンク容量(L)	10.0
寸法 長さ×幅×高さ(mm)	887×670×723
質量(kg)	157.0

標準付属品

ガン	噴射ガンASY 35MPa 1/8-高圧クイック84*
ノズル	噴口直射 1/8 MCP31S303W
高圧ホース	高圧ホースASY BH 3/8×20m 35MPaクイック*
吸水ホース	吸水ホースASY 1/2×3m ストレーナ無*
吸水ストレーナ	ストレーナ三層構造 3/4 φ100×85 100メッシュ
余水ホース	余水ホースASY 3/8×3m テトロンφ10*
その他	防災面 リケンFH2C
その他	ニトリル手袋 L PPM-6630

