

レバーブロック

分類コード 072FU

フジプーラーミニ/フジプーラー-8S



- くいつき解除装置でブレーキの「くいつき」を簡単に解除 (8S)
- フックとチェーンの伸びの限界を示すゲージ機能を備えたリンクチェーンストップを装備 (8S, M-500)

■ フジプーラーミニ (標準揚程1.0m)

規格サイズコード	呼び	定格荷重 (t)	フック間最小距離 (mm)	ハンドル操作力 (N)	重量 (kg)	価格 (円)
M250	M-250	0.25	245	320	2.0	32,900
M500	M-500	0.5	270	400	3.5	35,000

■ フジプーラー-8S (標準揚程1.5m)

規格サイズコード	呼び	定格荷重 (t)	フック間最小距離 (mm)	ハンドル操作力 (N)	重量 (kg)	価格 (円)
8S080	0.8	0.8	314	300	6.4	61,600
8S100	1.0	1.0	323	370	6.6	63,700
8S160	1.6	1.6	379	300	9.7	79,100
8S315	3.15	3.15	480	380	16.6	118,000
8S630	6.3	6.3	606	380	30.0	196,000

象印レバー YⅡ型/トルコンレバー YⅢ型

分類コード 072EL



- 特殊防錆処理シルバーチェーン (V級) を標準装備
- 安全性を追求したトルクコントローラ機構 (過負荷防止機能) を装備 (YⅡ型)

■ 象印レバーYⅡ (標準揚程YⅡ10~15 1.0m, YⅡ50~ 1.5m)

規格サイズコード	呼び	定格荷重 (t)	フック間最小距離 (mm)	ハンドル操作力 (N)	重量 (kg)	価格 (円)
Y201	YⅡ-10	0.1	190	157	0.8	14,500
Y2015	YⅡ-15	0.15	195	157	0.9	15,400
Y2025	YⅡ-25	0.25	235	294	2.0	27,100
Y205	YⅡ-50	0.5	265	333	3.6	33,600
Y208	YⅡ-80	0.8	294	294	6.2	56,500
Y210	YⅡ-100	1.0	312	363	6.4	62,500
Y216	YⅡ-160	1.6	355	294	9.5	77,700
Y2315	YⅡ-320	3.15	411	363	15.5	119,000
Y263	YⅡ-630	6.3	564	372	26.5	193,000
Y290	YⅡ-900	9.0	689	382	42.0	254,000

■ 象印トルコンレバーYⅢ (標準揚程1.5m)

規格サイズコード	呼び	定格荷重 (t)	フック間最小距離 (mm)	ハンドル操作力 (N)	重量 (kg)	価格 (円)
Y305	YⅢ-50	0.5	265	333	3.6	44,100
Y308	YⅢ-80	0.8	294	294	6.2	67,000
Y310	YⅢ-100	1.0	312	363	6.4	74,300
Y316	YⅢ-160	1.6	355	294	9.5	93,500
Y3315	YⅢ-320	3.15	411	363	15.5	138,000
Y363	YⅢ-630	6.3	564	372	26.5	211,000
Y390	YⅢ-900	9.0	689	382	42.0	272,000

鉄板用吊り具

分類コード 035UH

UNI-HOOK



- 抜き取り装置 (フル・マチック) 付。クレーン等で巻上げるだけでフックが回転し鉄板の穴から抜取れます。

規格サイズコード	3B
型式	UH-3B
使用荷重 (t)	3.2
開口幅 (mm)	72
重量 (kg)	3.7
価格 (円)	75,000

分類コード 035MA

ビッグマウススイベルフック



- スイベル機能により、ワイヤのほつれやチェーンのねじれを防止し、さらに鉄板が回転するのを防止し、安全性が高まります。

規格サイズコード	BMS3
型式	BMS
使用荷重 (t)	3.0
開口幅 (mm)	75
重量 (kg)	4.3
価格 (円)	53,000

分類コード 073RE

敷鉄板吊り専用フック SFB1



- フックの先端がダレにくく、強靱です。
- オートロック式で吊り上げの際自動的にロックされます。

規格サイズコード	SFB1
型式	SFB1
使用荷重 (t)	3
開口幅 (mm)	81
重量 (kg)	3.5
価格 (円)	73,000

分類コード 073RE

覆工板吊り専用フック FX



- ラatchet機構搭載品で、ストッパーが任意の位置で固定されます。
- クレーン等安全規則 (20条2項) にマッチした覆工板吊り専用フックです。

規格サイズコード	FX1
型式	FX-1
使用荷重 (t)	1.0
重量 (kg)	1.2
価格 (円)	49,000

※ 2台1組以上で使用してください。

分類コード 035UH

UNI-HOOK (SH型)



SH型は、ストッパーが開いた状態を維持するのでフックを外す作業が容易にできます。

規格サイズコード	SH1	SH2	SH5
型式	SH-1	SH-2	SH-5
使用荷重 (t)	1.25	2.5	5.0
開口幅 (mm)	50	65	70
重量 (kg)	1.2	2.1	4.1
価格 (円)	15,000	19,000	34,000

分類コード 073SP

スーパーロックフック SLH-N



- 開口部が広く、作業効率が上がります。
- 自動的にロックがかり、安全性が高いです。

規格サイズコード	SLH1N	SLH2N	SLH3N
型式	SLH1N	SLH2N	SLH3N
使用荷重 (t)	1.0	2.0	3.0
開口幅 (mm)	80	96	96
重量 (kg)	2.5	3.2	3.4
価格 (円)	29,000	33,000	36,000

分類コード 063A1

J型覆工板吊り用フック



- 覆工板専用の吊りフックです。

規格サイズコード	AJ
型式	J
使用荷重 (t)	1.0
重量 (kg)	0.75
価格 (円)	5,000

※ 必ず4点吊りで使用してください。

分類コード 035UH

BS-HOOK (覆工板吊り用)



- ストッパーを上下するだけでワンタッチで取り付け外しが可能です。
- フックとストッパーで覆工板の穴をロックできます。



規格サイズコード	BS1
型式	BS-1
使用荷重 (t)	1.0
重量 (kg)	0.7
価格 (円)	12,000

※ 2台1組以上で使用してください。