

後方超小旋回ミニバックホー

AX-u

後方を気にせず作業ができるミニバックホー

- 後方を気にせず安定した作業ができます。
- 優れた安定性による強力な掘削性能で楽々作業ができます。
- AX08u/10u/17uは車幅が変化する可変脚が標準仕様です。
- 給脂サイクルがロングなブッシュを採用しています。



AX10u-4



AX30u-6A

※追加カウンタウェイトは製造時対応オプションです。



AX40u-6A

後方超小旋回ミニバックホーAX-uシリーズ

項目	モデル	AX08u-4 (1人室標準仕様)	AX10u-4 (1人室標準仕様)	AX17u-4 (1人室標準仕様)	AX20u-4	AX22u-4	AX27u-5	AX30u-6A	AX35u-6A	AX40u-6A	AX50u-6A							
●仕様概略																		
ルーフ形式		なし	なし	2軸キャノピー	2軸キャノピー	2柱キャノピー	2軸キャノピー	キャブ	2軸キャノピー	キャブ	2軸キャノピー	キャブ						
クローラ形式		ゴム	ゴム	ゴム	ゴム	ゴム	ゴム	ゴム	ゴム	ゴム	ゴム							
●質量・容量																		
機械質量	kg	890	980	1750	1770	1990	2090	2270	2730	2930	3000	3200	3410	3610	4440	4580	4780	4920
標準バケット容量	m ³	0.022	0.022	0.044	0.066	0.07	0.08	0.09	0.09	0.11	0.14	0.16						
標準バケット幅	mm	350	370	450	450	450	500	500	600	600	600	650						
●作業範囲																		
最大掘削深さ	mm	1600	1780	2170	2350	2320	2590	2790	3060	3320	3530							
最大垂直掘削深さ	mm	1450	1670	1830	1900	1930	2200	2330	2580	2550	2810							
最大掘削高さ	mm	2840	3010	3560	4120	3960	4450	4280	4820	4420	4870	4700	5590	5750				
最大ダンプ高さ	mm	2050	2220	2530	2860	2710	3190	3030	3200	3030	3460	3310	3910	4070				
最大掘削半径	mm	3000	3220	3900	4250	4300	4670	4890	5210	5760	5960							
●輸送時寸法・その他																		
騒音指定		超	超	超	超	超	超	超	超	超	超							
排ガス指定				第3次					オフロード									

● [] 内は従来単位表示です。●仕様は予告なく変更することがあります。

超小旋回ミニバックホー AX-UR

狭い場所でも楽々作業ができるミニバックホー

- 超小旋回できますから狭所作業で威力を発揮します。
- 側溝掘や深掘が得意なミニバックホーです。
- 後方を気にせず作業ができます。
- 管工事や下水工事等で真価を発揮します。



AX30UR-6

超小旋回ミニバックホーAX-URシリーズ

項目	モデル	AX20UR-5	AX30UR-6	AX40UR-6
●仕様概略				
ルーフ形式		キャノピー	キャノピー	キャブ
クローラ形式		ゴム	ゴム	ゴム
●質量・容量				
機械質量	kg	1990	2990	3130
標準バケット容量	m ³	0.066 (0.05)	0.09 (0.08)	0.11 (0.10)
標準バケット幅	mm	450	500	600
●作業範囲				
最大掘削深さ	mm	2250	2860	3240
最大垂直掘削深さ	mm	1950	2310	2750
最大掘削高さ	mm	4550	5160	5650
最大ダンプ高さ	mm	3300	3720	4220
最大掘削半径	mm	3860	4370	4860
●輸送時寸法・その他				
騒音指定		超	超	超
排ガス指定		第3次		オフロード

●標準バケット容量は新JIS表示です。()内は旧JIS表示です。● [] 内は従来単位表示です。●仕様は予告なく変更することがあります。