

## 超大型ショベル搭載用油圧ブレーカ

GH-30

GH-40



**防振ゴム標準装備**  
オペレータや  
ショベルへの  
振動が軽減。  
その上、  
防音効果もあり。



ガス駆動方式だから、  
作業に合わせて  
打撃力を調整可能



水中仕様 (特殊仕様)

お客様のご要望に  
応じて対応します。

砕石作業や解体作業に最適

	作動圧力	油量	打撃数	全長 (チゼル付)	本体質量 (チゼル付)	総質量 (ブラケット、 チゼル付)	適合 ショベル
	MPa	L/min	b.p.m.	mm	kg	kg	tonクラス
GH-30	16~18	280~350	310~390	3468	2640	5470	60~80
GH-40	16~18	300~400	240~330	3754	3850	7750	90~110

## ~チゼル紹介~ お客様の作業に応じたチゼルをお選び下さい。



チゼル(P)

### デモリション ポイントチゼル

用途：コンクリート破碎  
岩盤破碎  
硬土破碎  
道路工事



チゼル(FX)

### フラットチゼル

用途：みぞ掘り  
湯口等の切断  
法面破碎



チゼル(E)

### フラットエンドチゼル

用途：砕石の二次破碎  
ノロ等の剥離



チゼル(PC)

### コアチゼル®

用途：岩盤破碎  
硬土床破碎

☆耐摩耗性・耐久性  
バツグンのチゼルです。