



SDG125S



SDG150S



SDG220S



SDG300S



SDG400S



SDG500S

項目	モデル	SDG125S -3B1		SDG150S -3B1		オイルフェンス一体型 SDG220S-7B1		オイルフェンス一体型 SDG300S-7B1		オイルフェンス一体型 SDG400S-7B1		SDG500S -3A6		
●発電機														
周波数	Hz	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	
出力	kVA	100	125	125	150	200	220	270	300	350	400	450	500	
電圧	V	200/400	220/440	200/400	220/440	200/400	220/440	200/400	220/440	200/400	220/440	200/400	220/440	
電流	A	289/144	328/164	361/180	384/197	577/289	577/289	779/390	787/394	1010/505	1050/525	1299/650	1312/656	
単相出力	電圧	V	100	110	100	110	100	110	100	110	100	110	100	110
	専用端子	kVA	10×2セット	11×2セット	10×2セット	11×2セット	—	—	—	—	—	—	—	—
	コンセント	kVA	1.5×2ヶ	1.65×2ヶ	1.5×2ヶ	1.65×2ヶ	1.5×2ヶ	1.65×2ヶ	1.5×2ヶ	1.65×2ヶ	1.5×2ヶ	1.65×2ヶ	1.5×2ヶ	1.65×2ヶ
励磁方式		ブラシレス方式												
力率	%	80												
●ディーゼルエンジン														
名称		いすゞBI-4HK1X		いすゞBH-6HK1X		いすゞBH-6UZ1X		コマツSAA6D125E-5-B		コマツSAA6D140E-5-C		コマツSAA6D140E-3-B		
形式		水冷4サイクル4気筒直噴式過給器付		水冷4サイクル6気筒直噴式過給器付				水冷4サイクル6気筒直噴式過給器付		水冷4サイクル6気筒直噴式過給器付		水冷4サイクル6気筒直噴式過給器付		
定格出力	kW/min ⁻¹	96.3/1500	113.6/1800	119/1500	142/1800	203/1500	230/1800	234/1500	259/1800	310/1500	357/1800	382/1500	427/1800	
エンジンオイル量	L	20.5		38		41		61		84		91.5		
燃料タンク容量	L	250		250		390		490		490		490		
バッテリー・数量		170F51・1ヶ		95D31R・2ヶ		170F51・2ヶ		170F51・2ヶ		225H52・2ヶ		225H52・2ヶ		
●寸法・質量・その他														
全長×全幅×全高	mm	2690×1180×1380		3190×1180×1470		3550×1380×1770		4000×1500×1850		4500×1500×2090		4550×1600×2090		
乾燥(運転整備)質量	kg	1820(2070)		2210(2480)		3315(3720)		4530(5040)		5740(6280)		6170(6750)		
騒音指定		超		超		超		低		低		低		
排ガス指定		第3次												

● []内は従来単位表示です ●仕様は予告なく変更することがあります。